



- Legenda:
- linie rozgraniczające teren inwestycji
  - linie określające zajęcie terenu nieruchomości, dla której ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji
  - granice działek
  - obrzeża betonowe o wymiarach 12x20cm
  - opornik betonowy o wymiarach 12x25cm
  - krawężnik betonowy obniżony o wymiarach 15x22cm
  - krawężnik trapezowy o wymiarach 15/21x30
  - krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm
  - krawężnik jezdni asfaltowej
  - krawężnik pobocza
  - ścieżka drogowy z kostki betonowej o szer. 30cm
  - ścieżka skarpowa
  - przepręt - rura PEHD
  - balustrada h=1,2m
  - bariera ochronna
  - projekt. lampa uliczna hybrydowa
  - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
  - nawierzchnia pobocza wzmocnionego
  - nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego
  - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
  - nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej
  - nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego
  - nawierzchnia zjazdu z trylinki - do przebieżenia
  - nawierzchnia poszerzenia jezdni z kostki kamiennej
  - zieleni
  - umocnienie dna i skarp rowu kamieniem polnym
  - umocnienie dna i skarp rowu zaprawie cementowej
  - umocnienie dna i skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi
  - istniejące drzewa do usunięcia
  - projektowane nasadzenia drzew

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:

FUNKCJA:

OPRACOWAŁ:

DATA:

BRANŻA:

SKALA:

NR RYS.

1.3